

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 64678 -a-CPR_2014.12.1

Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas	64678 – Eurowall
Paskirtis	Statinių šiluminė izoliacija
Gamintojas	Recticel NV - Tramstraat 6 - B-8560 Wevelgemas, Belgija
AVCP sistema (-os)	AVCP 3
Darnusis standartas	EN 13165:2012
Notifikuotoji institucija (-os)	Notifikuotoji bandymų laboratorija Nr. NB 1136 gaminio tipą nustatė pagal sistemą AVCP3.

Svarbiausios charakteristikos	Kokybės parametrai (Raidės NPD („No Performance Determined“) reiškia, kad kokybės parametras nedeklaruojamas.)	
Reakcija į liepsną	Reakcija į liepsną	F
Reakcija į liepsną – galutinis naudojimas	Reakcija į liepsną – galutinis naudojimas	NPD
Šiluminė varža	Šiluminė varža (R_D , m ² K/W)	0,85, kai d_N 20 mm 6,95, kai d_N 160 mm
	Šiluminis laidumas (λ_D , W/mK)	0,023
Storis	d_N : 20–160 mm	T2
Gniuždymo stipris	CS(10/Y)120	
Atsparumas tempimui / šlyties parametrai	Atsparumas tempimui statmenai paviršiams	TR80
	Atsparumas šlyčiai	NPD
	Šlyties modulis	NPD
Laidumas vandeniui	Mirkumas	
	- Trumpalaikis iš dalies panardinus	NPD
	- Ilgalaikis iš dalies panardinus	NPD
	- Ilgalaikis visiškai panardinus	WL(T)2
Laidumas vandens garams	Plokštis sudrėkinus vieną pusę	NPD
Akustinės sugerties indeksas	Vandens garų perdavimas	NPD
Tiesioginio oru sklindančio garso izoliacijos indeksas	Garso sugertis	NPD
Tęstinis smilkstantis degimas	Garso sugertis	NPD
Pavojingų cheminių medžiagų išskyrimas į patalpą	Nėra darniojo bandymų metodo	
Reakcijos į liepsną stabilumas atsižvelgiant į šilumos ir klimato poveikį, senėjimą (charakteristikų blogėjimą)	Nėra darniojo bandymų metodo	
Matmenų stabilumas nurodytomis temperatūros ir drėgmės sąlygomis	Laikui bėgant reakcija į liepsną nekinta	
	48 h, 70 °C, santykinis drėgmės 90 %	DS(70,90)2
Deformacija nurodytomis gniuždymo apkrovos ir temperatūros sąlygomis	48 h, -20 °C	NPD
	40 kPa, 70 °C, 168 h	NPD
Gniuždymo slankumas		NPD

Aukščiau nurodyto gaminio kokybės parametrai atitinka deklaruojamų kokybės parametru grupę. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nuostatus ir paremta visiškai aukščiau nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašo:

Wim Giebels – Industrial Manager Recticel Building Insulation
at Wevelgem on December 11, 2014