

RECTITAPE®

Tobulai
izoliacijai reikia
tobulos juostos



RECTICEL
insulation

Pagerinkite izoliaciją, naudodami Rectitape®

Natūralu, kad atliekant statybos ar remonto darbus norisi tobulos termoizoliacijos. Naudojant lipnią Rectitape® izoliacinę juostą, tiek kiekvienas energiją taupantis, tiek pasyvus namas bus dar geriau apsaugotas nuo išorinių veiksnių.




Pagerinkite izoliacijos efektyvumą

Jei norite radikaliai sumažinti energijos suvartojimą, geriausiai izoliacijai ir tobulai apdailai Jums reikia Rectitape® izoliavimo juostos!

Ši lipni juosta yra sukurta specialiai Recticel® izoliacinių plokščių kampų ir sujungimų sandarinimui, siekiant užtikrinti atsparumą drėgmei ir vėjui. Ši juosta sukuria vientisą izoliacinį apvalkalą ir apsaugo nuo šilumos praradimo per sujungimus bei tarpus.

Rectitape® izoliacinė juosta gaminama dviejų pločių: 5 cm pločio juosta naudojama klijuojant sujungimus, o 30 cm – klijuojant kampus.



Be jokios abejonės, **Rectitape®** izoliacinė juosta užtikrina efektingiausią sandarumą.

Paprasta naudoti

Rectitape® izoliavimo juostą labai paprasta naudoti, kaip ir visus kitus Recticel izoliavimo produktus. Lipnioje juostos pusėje nėra plėvelės, todėl galėsite dirbti greičiau, be to, darbo vietoje susidarys daug mažiau atliekų.

Rectitape® izoliavimo juosta neplyšta, o dėl sukibimo jėgos tvirtai prilimpa. Trumpai tariant, Rectitape® skirta tiems, kuriems rūpi kokybė!

Rectitape® izoliacinės juostos privalumai

- užtikrina Recticel® izoliacinių plokščių kampų ir sujungimų sandarumą, puikų atsparumą drėgmei ir vėjui
- labai stiprus, ilgalaikis sukibimas
- nėra plėvelės – todėl mažiau atliekų
- paprasta naudoti
- atspari drėgmei ar temperatūros pokyčiams
- neplyšta, netrūkinėja

Techninės specifikacijos

- Rectitape® izoliacinė juosta nepraranda savo savybių plačiame temperatūrų intervale (nuo -40 °C iki 80 °C), esant įvairiai santykinei drėgmei.

	Rectitape® 5 cm	Rectitape® 30 cm
<i>Ilgis</i>	25 m ritinėlis	25 m ritinėlis
<i>Plotis</i>	5 cm	30 cm
<i>Storis</i>	0,14 mm	0,14 mm
<i>Pakuotė</i>	10 ritinėlių dėžutėje	1 ritinėlis dėžutėje
NAUJIENA: <i>Atsparumas UV</i>	6 mėnesių	6 mėnesių

Naudojimas



1 žingsnis: paruoškite paviršių (nuvalykite, nusauskite ir pašalinkite dulkes).



2 žingsnis: naudodami aplikatorių* užklijuokite juosta. Aplinkos temperatūra turi būti ne žemesnė nei -10 °C. Tvirtai prispauskite juosta prie paviršiaus, kad gerai sukibtų.

* Aplikatorių galite užsisakyti pas savo platintoją.

Rectitape® izoliacinę juosta galite įsigyti pas Recticel® izoliacinių plokščių platintojus. Platintoją savo regione rasite adresu : www.recticelinsulation.eu